



■仕様

品番	FY-08RB-W・FY-08RB-C						電動機形式	2極閉鎖形コンデンサ誘導電動機
定格	1φ 100V						時間定格	連続
周波数	50Hz			60Hz			電動機絶縁種別	E種
機能	排気	給気※	循環	排気	給気※	循環	捲線温度上昇	75K以下
消費電力(W)	20.5	19.0	19.0	22.0	20.0	20.0	基準周囲温度	40℃以下
電流(A)	0.19	0.18	0.18	0.21	0.19	0.19	絶縁抵抗	1MΩ以上 (d. c. 500V)
風量 (m ³ /h)	168	48	150	174	48	156	耐電圧	a. c. 1000V 1分間
騒音 (dB)	38.5	38.0	39.5	38.5	38.5	39.5		
質量 (kg)	2.3							

注) 上記数値は静圧0Pa (0mmH₂O) におけるものです。
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです。

※多量の給気が必要とするところでの使用は避けください。

連動式シャッター
埋込寸法：縦120×横470mm

単位：mm

名称		品番	
居間用換気扇 (給排循環形)		FY-08RB-W (ホワイト) FY-08RB-C (ベージュ)	
作成年月日	'92. 9. 16	尺 度 図 面	改訂NO. 3
改訂年月日	'03. 11. 26	Free 整理番号	
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社			