



注2) 強と弱は引きひもスイッチで選択してください

番号	品名	材質	数量	備考
1	フレーム	ポリプロピレン	1	
2	ルーバー	ABS樹脂	1	-Cベージュ、マンセル記号 10YR7.3/1.2 -Wホワイト、マンセル記号 9YR8.4/0.5 -M 木目
3	給気用ファン	ポリプロピレン	1	
4	排気用ファン	ポリプロピレン	1	
5	シャッター	ABS樹脂	5	
6	熱交換素子		1	
7	モーター		1	
8	フィルター		1	給気清浄用

仕様 注1) 測定数値は静圧0Pa (0mmH<sub>2</sub>O) におけるものです  
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです

定格	機能	消費電力 (W)	電流 (A)	熱交換率 (%)	風量 (m <sup>3</sup> /H)	騒音 (dB)	質量 (kg)
1φ 100V 50/60Hz	熱交強	21/24	0.22/0.25	63/62	90/92	39/39.5	4.9
	熱交弱	14/14	0.14/0.15	67/68	46/44	25/24	
時間定格 連続	電動機形式	4極閉鎖形コンデンサ誘導電動機		電動機絶縁種別	E種		
捲線温度上昇	75K以下		基準周囲温度	40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		耐電圧	AC1000V 1分間			

- ・埋込寸法：□300mm
- ・連動式シャッター
- ・強制同時給排

名称		品番	
熱交換気扇 (壁埋込形)		FY-14ZL-C・M・W	
作成年月日	'93.11.29	尺度図面	改訂NO. 4
改訂年月日	'03.1.1	Free整理番号	
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社			