



部品品表

番号	品名	材質	備考
1	補助枠	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装
2	フード	亜鉛鉄板	クロロメツキ処理
3	つまみ	鉄	未中和メツキ
4	取付金具	鉄	未中和メツキ
5	キャビネット	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装
6	スイッチ	ピアノスイッチ	切・弱・強
7	前面筋り	樹脂	ABS
8	シャッター	アルミニウム	
9	フッティング	強化ビニール	
10	吐出カバ-	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装
11	電源コード	軽2芯ビニールコード	有効長 約1,500
12	蝶上りね	鉄	未中和メツキ

- 付属品
- 蝶ナット 2コ
  - 取付金具 2コ
  - 丸木ねじ 4コ
  - 座付木ねじ 4コ
  - トラスチックねじ 6コ
  - なべ転造ねじ 4コ
  - パインドタッピングねじ 14コ
  - アルミテープ 2コ
  - 吐出カバ- 1枚
  - パッキン 1コ

■仕様

機能	1φ 100V		質量 (kg)	10.5
	排気	形式		
周波数	50Hz	60Hz	4極閉鎖形コンデンサ-誘導電動機	連続
ノット子	強	弱	絶縁階級	E種
消費電力 (W)	62	46	捲線温度上昇	75K以下
電流 (A)	0.65	0.48	基準周囲温度	40℃以下
風量 (m <sup>3</sup> /h)	720	432	絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)
騒音 (dB)	48	39	耐電圧	AC1000V 1分間

注) 測定数値は静圧0Pa (0mmH<sub>2</sub>O) におけるものです。  
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです。

マンセル値: キャビネット N1.5 (シテイプラック)  
フード 7.5Y 9/0.5 (シテイホワイト)

名称		品番
レンジフード (浅形)		FY-60HR2-K
作成年月日	'92.5.7	BA-034
改訂年月日	2003.1.1	
Free整理番号		改訂NO. 3

松下電器産業株式会社・松下エレクトロニクス株式会社